

BD Microlance™ 3 und BD PrecisionGlide™ Kanülen

- mit dreifachem Facettenschliff
- ultraschallpoliert und feindosiert mit Silikon beschichtet
- kombinierter Luer-/Luer-Lock-Ansatz
- transparenter, farbkodierter Kunststoffansatz
- Standardschliff und Kurzschliff
- BD Microlance™ 3 Kanülen sind EO-sterilisiert.
- BD PrecisionGlide™ Kanülen sind Gamma-sterilisiert.
- sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei



BD Microlance™ 3 Normkanülen

Größe		Außendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Anwendung	Schliff	Farbcode	Produkt-Nr.	VE / UK
BD Microlance™ 3 Normkanülen								
20 G 1 1/2"	Nr. 1	0,9	40	IV	standard	gelb	301300	100 / 5000
21 G 1 1/2"	Nr. 2	0,8	40	IV/IM	standard	grün	304432	100 / 5000
22 G 1 1/4"	Nr. 12	0,7	30	IV/IM	standard	schwarz	300900	100 / 5000
23 G 1 1/4"	Nr. 14	0,6	30	IV/IM	standard	blau	300700	100 / 5000
24 G 1"	Nr. 17	0,55	25	subkutan	standard	lila	304100	100 / 5000
25 G 1"	Nr. 18	0,5	25	subkutan	standard	orange	300400	100 / 5000
27 G 3/4"	Nr. 20	0,4	19	subk./intrad.	standard	grau	302200	100 / 5000
30 G 1/2"		0,3	13	subk./intrad.	standard	gelb	304000	100 / 5000
18 G 1 1/2"		1,2	40	Aufziehkanüle	Kurzschliff	rosa	304622	100 / 5000