# Venöse Zugänge
# Venenverweilkanülen

## Vasofix® Safety

**Sicherheitsvenenverweilkanüle mit FEP- oder Polyurethan-Katheter für eine venenschonende Platzierung und komplikationslose Verweildauer**

- Mit integriertem, selbstaktivierendem Sicherheitsclip, der die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen sichert
- Integrierter Zuspritzport für schnelle Medikamentenapplikation ohne erneut erforderliche Punktion
- 3-Facetten-Schliff-Geometrie sorgt für exzellente Punktionseigenschaften
- Hochtransparente Blutkammer, hydrophober Blutfängerstopfen
- Das Kapillar verfügt über vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
- Lock-Ansatz, abnehmbarer Lock-Verschlusskonus
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Latex-und PVC-frei

**Fertigung gemäß ISO-Standard 10.555-1/5**

**Erfüllt die Anforderungen an sichere Arbeitsgeräte gemäß TRBA 250**

**Abrechnungsfähig als Sprechstundenbedarf. Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in den Sprechstundenbedarfsvereinbarungen der jeweiligen KV-Bezirke.**

| Gauge | Flow | ø innen | ø x Länge | HiMiV | VE | Art.-Nr. | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasofix® Safety – FEP-Katheter | | | | | | | |
| 22G | 36 ml/min | 0,63 mm | 0,9 x 25 mm | 03.99.99.1010 | 50 Stück | 4268091S-01 | 00198120 |
| 20G | 61 ml/min | 0,80 mm | 1,1 x 33 mm | 03.99.99.1010 | 50 Stück | 4268113S-01 | 00198137 |
| 18G | 103 ml/min | 0,99 mm | 1,3 x 33 mm | 03.99.99.1010 | 50 Stück | 4268334S-01 | 00198143 |
| 18G | 96 ml/min | 0,99 mm | 1,3 x 45 mm | 03.99.99.1010 | 50 Stück | 4268130S-01 | 00198605 |
| 17G | 128 ml/min | 1,14 mm | 1,5 x 45 mm | 03.99.99.1010 | 50 Stück | 4268156S-01 | 00198700 |
| 16G | 196 ml/min | 1,34 mm | 1,7 x 50 mm | 03.99.99.1010 | 50 Stück | 4268172S-01 | 00198841 |
| 14G | 343 ml/min | 1,78 mm | 2,2 x 50 mm | 03.99.99.1010 | 50 Stück | 4268210S-01 | 00199415 |